

583341.21

Vstupně výstupní modul CIM



Vlastnosti

- V souladu s normou EN 54-16
- Volně programovatelné vstupní a výstupní kontakty / 4 mohou být monitorované
- Propojení s jednotkou DOM kabelem CAT5
- Možnost montáže pomocí DIN lišty
- Možnost připojení různých systémů pomocí modulu CIM

Certifikace VdS

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Modul Contact Interface Module (CIM) se používá jako rozhraní systému VARIODYN D1 pro připojení 8 řídicích kontaktů. Těchto 8 řídicích kontaktů je možné nakonfigurovat jako vstupy nebo výstupy. Jestliže jsou použity jako vstupy, 4 z nich je možné naprogramovat pro monitorování přívodního vedení. Součástí dodávky je 3 m dlouhý CAT5 kabel pro připojení modulu CIM k řídicí jednotce DOM pomocí vstupního konektoru TWI.

Technické údaje

Vstupy	max. 36 V
Výstupy	36 V DC / 50 mA
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 55 °C
Vlhkost vzduchu	15 % ... 90 % (nekondenzovaná)
Hmotnost	cca 310 g
Rozměr	Š: 105 mm V: 40 mm H: 105 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20997130701



Řídicí kontakty jsou v provedení s otevřeným kolektorem.

X-MAP04



Vlastnosti

- 2 nezávislé audio výstupy pro DVD / USB / SD a FM / AM tuner
- 2 nezávislé regulátory úrovně
- 1 směřovací audio výstup

Přehrávač DVD/CD/MP3/FM/AM

Přehrávač X-MAP04 disponuje integrovaným DVD/CD přehrávačem, MP3 přehrávačem a FM/AM tunerem a rovněž také USB a SD rozhraním. Přístroj podporuje 2 druhy provozu. 1: DVD/USB/SD a FM/AM-tuner mohou být provozovány současně pomocí oddělených výstupů. 2: DVD/USB/SD a FM/AM-tuner mohou být přepínány. Vybraný signál je pak směřován na společný výstup. Jsou podporovány formáty DVD Video a JPEG.. K připojení k systému VARIODYN D1 slouží cinch kabel. Vhodné pro 24h provoz.

Technické údaje

DVD\CD\Audio:	
Výstupní napětí	2 V DC $\pm$ 0,2 V
Zkreslení při jmen. úrovni	< 0.05 %
Odstup signálu od rušení	> 80 dB
Odstup kanálu	> 75 dB
Tuner:	
Frekvenční rozsah	AM 531 ... 1710 kHz
Frekvenční rozsah	FM 87,5 ... 108 MHz
Všeobecné technické údaje:	
Jmenovité napětí	230 V AC
Odběr	13 W
Vstupy	FM 75 Ω , USB-Port, SD-Port
Výstupy	1 x cinch pro FM/AM-tuner, 1 x cinch pro DVD/USB/SD, 1 x cinch prosměřovací výstup
Hmotnost	cca 3,8 kg
Rozměry	Š: 482 mm V: 44 mm H: 252 mm (1 HU)