

KSBF, ohybné kabelové koleno; bílé (RAL 9005),
s rovným koncem, pro spojení spojkou



materiál		UV stabilní		tepl. rozsah	
PE		△		-25 °C/+60 °C	
typ	dn	ln min [mm]	ln max [mm]	mb	ref. č.
KSBF 90/180°	90,0	1350	1680	1	001 902
KSBF 110/180°	110,0	1440	1800	1	001 903
KSBF 160/180°	160,0	1750	2430	1	001 908

KSBF, ohybné káblové koleno; biele (RAL 9005),
s rovným koncom, pre spojenie so spojkou

KSBA, ohybné kabelové koleno; bílé (RAL 9005),
s rozšířeným hrdlem a vloženým těsnícím kroužkem, pro
spojení s rovným koncem chráničky



materiál		UV stabilní		tepl. rozsah	
PE		△		-25 °C/+60 °C	
typ	dn	ln min [mm]	ln max [mm]	mb	ref. č.
KSBA 90/90°	90,0	900	1160	1	026 721
KSBA 110/90°	110,0	1440	1800	1	026 722
KSBA 125/90°	125,0	1600	2130	1	026 723
KSBA 160/90°	160,0	1750	2430	1	026 724

KSBA, ohybné káblové koleno; biele (RAL 9005),
s rozšířeným hrdlom a vloženým tesniacim krúžkom, pre
spojenie s rovným koncom chráničky

KSAZF, odbočka; černá (RAL 9005), pro odbočení
chráničky o Ø 50 mm z chráničky o Ø 90 mm, pod úhlem 45°,
s rozšířeným hrdlem a vloženým těsnícím kroužkem



materiál		UV stabilní	tepl. rozsah
PE		⚠	-25 °C/+60 °C
typ	dn	mb	ref. č.
KSAZF 90/50/90	90.0/50.0	1	036 363

KSAZF, odbočka; čierna (RAL 9005), pre odbočenie
chráničky Ø 50 mm, z chráničky Ø 90 mm, pod uhlom 45°,
s rozšířeným hrdlom a vloženým tesniacim krúžkom