



Minižlaby, PVC, samozhášivé

Mini žľaby, PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☒	-5 °C/+60 °C

minižlab		s montážními otvory	s oboustrannou lepicí páskou	dvoukomorové	koncovka
mini žľab		s montážnymi otvormi	s obojstrannou lepiacou páskou	dvojkomorové	koncovka
rozměry rozmary					
10x16mm	typ mb vb ref. č.	MIK 10/16 40 m 6000 m 080 956	MIKA 10/16 30 m 4200 m 040 591		
16x16mm	typ mb vb ref. č.	MIK 16/16 30 m 3960 m 032 583	MIKA 16/16 30 m 3600 m 034 549		SE 16/16 50 2500 004 977
16x25mm	typ mb vb ref. č.	MIK 16/25 30 m 2520 m 032 582	MIKA 16/25 30 m 2250 m 034 550		SE 16/25 50 2500 004 978
16x40mm	typ mb vb ref. č.	MIK 16/40 30 m 1470 m 035 587	MIKA 16/40 30 m 1470 m 035 415	MIK 16/40/2 30 m 1470 m 004 866	SE 16/40 20 1000 004 979
25x25mm	typ mb vb ref. č.	MIK 25/25 30 m 1470 m 098 217			
25x40mm	typ mb vb ref. č.	MIK 25/40 30 m 990 m 004 864	MIKA 25/40 30 m 990 m 035 416	MIK 25/40/2 30 m 990 m 004 867	SE 25/40 20 1000 004 980
40x40mm	typ mb vb ref. č.	MIK 40/40 30 m 630 m 004 865	MIKA 40/40 30 m 630 m 035 417		SE 40/40 20 800 004 981
40x60mm	typ mb vb ref. č.	MIK 40/60 30 m 420 m 012 673			SE 40/60 10 400 025 613