



NB, násuvné koleno hladké; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C		*(-25 °C/+60 °C)	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
NB 16	16,0	25	300	008 884	009 226
NB 20	20,0	25	200	008 885	009 227
NB 25	25,0	10	80	008 886	009 228
NB 32	32,0	1	50	008 887	009 229
NB 40	40,0	1	35	008 889	009 230
NB 50	50,0	1	20	008 890	009 231

NB, nasúvacie koleno, hladké; čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), pre napojenie pevných elektroinštalačných rúrok v uhle 90°

S, přichytka pro povrchovou montáž; světle šedé (RAL 7035) nebo šedé (RAL 7037), montáž dvěma šrouby Ø 4 mm



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C		*(-25 °C/+60 °C)	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*
S 16	16,0	100	3200	020 578	020 571
S 20	20,0	50	1600	020 579	020 572
S 25	25,0	100	1600	020 580	020 573
S 32	32,0	100	800	020 581	020 574
S 40	40,0	50	400	020 582	020 575
S 50	50,0	50	400	020 583	020 576
S 63	63,0	25	200	020 584	020 577

S, přichytka pre povrchovú montáž; svetlo sivá (RAL 7035), alebo sivá (RAL 7037), montáž s dvomi skrutkami Ø 4 mm

SBS, distanční přichytka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010)



materiál		tepl. rozsah			
PVC-U		-5 °C/+60 °C			
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	bílá biela
SBS 16	16,0	100	2400	008 899	009 247
SBS 20	20,0	50	1200	008 900	009 248
SBS 25	25,0	50	800	008 901	009 249
SBS 32	32,0	50	600	008 902	009 250
SBS 40	40,0	25	300	008 903	009 251
SBS 50	50,0	25	200	008 904	009 252

SBS, dištančná přichytka; čierne (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010)