

Ohebné kabelové chráničky bezhalogenové

Káblové ochranné rúry z PE, bezhalogénové

FXKVS, ohebné kabelové chráničky s korugovaným vnějším povrchem; bezhalogenové, s hladkým vnitřním povrchem z tvrdého HD-PE, nárazuvzdorné pro střední mechanické zatížení, černá (RAL 9005), dodávaná délka 6 m
Shoda s normami: EN 61386-24

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	N 450	> 450 N	△	-30 °C/+70 °C

typ	dn	di	kg/m	vb [m]	ref. č.
FXKVS 50	50,0	41,0	0,298	1170	099 354
FXKVS 63	63,0	52,0	0,342	624	025 751
FXKVS 75	75,0	61,0	0,387	978	025 752
FXKVS 90	90,0	75,0	0,512	648	041 193
FXKVS 110	110,0	95,0	0,658	402	041 205
FXKVS 125	125,0	107,0	0,735	288	041 194
FXKVS 160	160,0	136,0	0,920	198	041 196
FXKVS 175	175,0	150,0	1,320	270	044 965
FXKVS 200	200,0	176,0	1,570	120	041 197

FXKVS, ochranná rúra zvonku vlnitá; bezhalogénová, zvnútra hladká z tvrdého HD-PE, čierna (RAL 9005), nárazuvzdorná, pre stredné mechanické zaťaženie, dodávaná dĺžka 6 m, vrátane spojky
Zhoda s normami: EN 61386-24

Objednávacie pokyn: je možné objednať aj v iných farbách

FXKVR, ohebné kabelové chráničky s korugovaným vnějším povrchem; bezhalogenové z tvrdého HD-PE, nárazuvzdorné, pro střední mechanické zatížení, černá (RAL 9005), dodávané v kotoučích se zatahovací šňůrkou
Shoda s normami: EN 61386-24

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PE	N 450	> 450 N	△	-30 °C/+70 °C

typ	dn	di	kg/m	mb [m]	ref. č.
FXKVR 50	50,0	41,0	0,298	50	041 925
FXKVR 63	63,0	52,0	0,342	50	032 332
FXKVR 75	75,0	61,0	0,387	50	026 353
FXKVR 90	90,0	75,0	0,512	50	041 343
FXKVR 110	110,0	95,0	0,658	50	041 344
FXKVR 125	125,0	107,0	0,735	50	041 990
FXKVR 160	160,0	136,0	0,920	25	042 514

FXKVR, ohybná ochranná rúra, zvonku vlnitá; bezhalogénová, z tvrdého HD-PE, čierna (RAL 9005), nárazuvzdorná, pre stredné mechanické zaťaženie, dodávaná v kotúčoch so vŕhovacou šnúrou, vrátane spojky
Zhoda s normami: EN 61386-24

Objednávacie pokyn: je možné objednať aj v iných farbách