

Krabice do betonu, díly a příslušenství

SD/H, krabice pro vypínač; oranžová (RAL 2004)
s integrovaným dnem a hrdlem k použití s distanční trubicí
DR 20, hlavní díl pro kompletní krabici SD
Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
SD/H	Ø 60 mm, 49 mm	25	150	026 292

Krabice do betónu, diely a príslušenstvo

SD/H, krabica pre vypínač; oranžová (RAL 2004)
s integrovaným dnom a hrdlom na použitie s distančnou
rúrkou DR 20, hlavný diel pre kompletné krabice SD
Zhoda s normami: IEC/EN 60670

GDG/M, přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004),
hlavní díl pro kompletní krabici GDG
Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
GDG/M	Ø 60 mm, 53 mm	25	150	026 311

GDG/M, přístrojová krabica; oranžová (RAL 2004),
hlavný diel pre kompletné krabice GDG
Zhoda s normami: IEC/EN 60670

GAD/M, rozbočovací přístrojová krabice; oranžová
(RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici GAD
Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
GAD/M	Ø 60 mm, 70 mm	20	100	026 309

GAD/M, rozbočovací přístrojová krabica; oranžová
(RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice GAD
Zhoda s normami: IEC/EN 60670

AGD/M, rozbočovací krabice; oranžová
(RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici AGD
Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
AGD/M	Ø 80 mm, 86,8 mm	5	50	026 288

AGD/M, rozbočovací krabica; oranžová (RAL 2004),
hlavný diel pre kompletné krabice AGD
Zhoda s normami: IEC/EN 60670