





starline®

Starline® - rozšíření,
PVC, samozhášivé

Starline® - rozšírenia,
PVC, samozhášavé

materiál	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah
PVC-U	> 1250 N	☑	-25 °C/+60 °C

Starline®			vnější úhel	vnitřní úhel	spojka víka																		
Starline®			vonkajší uhol	vnútorný uhol	spojka veka																		
																							
soklový soklový <table><tr><td>typ</td><td>SLS 50/250</td></tr><tr><td>mb</td><td>3 m</td></tr><tr><td>vb</td><td>-</td></tr><tr><td>ref. č.</td><td>086 045</td></tr></table> rozměry rozmery 			typ	SLS 50/250	mb	3 m	vb	-	ref. č.	086 045	<table><tr><td>SAE 50/250</td><td>SIE 50/250</td><td>SK 50/250</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>086 011</td><td>086 012</td><td>086 013</td></tr></table>	SAE 50/250	SIE 50/250	SK 50/250	1	1	5	20	20	100	086 011	086 012	086 013
typ	SLS 50/250																						
mb	3 m																						
vb	-																						
ref. č.	086 045																						
SAE 50/250	SIE 50/250	SK 50/250																					
1	1	5																					
20	20	100																					
086 011	086 012	086 013																					
																							
zkosený skosený <table><tr><td>typ</td><td>SLC 50/250</td></tr><tr><td>mb</td><td>3 m</td></tr><tr><td>vb</td><td>-</td></tr><tr><td>ref. č.</td><td>086 047</td></tr></table> rozměry rozmery 			typ	SLC 50/250	mb	3 m	vb	-	ref. č.	086 047	<table><tr><td>CAE 50/250</td><td>CIE 50/250</td><td>CK 50/250</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>086 018</td><td>086 019</td><td>086 020</td></tr></table>	CAE 50/250	CIE 50/250	CK 50/250	1	1	5	20	20	100	086 018	086 019	086 020
typ	SLC 50/250																						
mb	3 m																						
vb	-																						
ref. č.	086 047																						
CAE 50/250	CIE 50/250	CK 50/250																					
1	1	5																					
20	20	100																					
086 018	086 019	086 020																					
																							
pravoúhlý pravouhlý <table><tr><td>typ</td><td>SLQ 50/250</td></tr><tr><td>mb</td><td>3 m</td></tr><tr><td>vb</td><td>-</td></tr><tr><td>ref. č.</td><td>086 048</td></tr></table> rozměry rozmery 			typ	SLQ 50/250	mb	3 m	vb	-	ref. č.	086 048	<table><tr><td>QAE 50/250</td><td>QIE 50/250</td><td>QK 50/250</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>086 024</td><td>086 025</td><td>086 026</td></tr></table>	QAE 50/250	QIE 50/250	QK 50/250	1	1	5	20	20	100	086 024	086 025	086 026
typ	SLQ 50/250																						
mb	3 m																						
vb	-																						
ref. č.	086 048																						
QAE 50/250	QIE 50/250	QK 50/250																					
1	1	5																					
20	20	100																					
086 024	086 025	086 026																					