

VBT 45°, úhlová vývodka, otočná; oranžová (RAL 2004), pro instalační přechody typů stěna/stěna a stěna/strop



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40 °C/+100 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
VBT 20/45	16,0	20	200	026 980
VBT 25/45	20,0	20	200	026 981

VBT 45°, uhlová vývodka, otočná; oranžová (RAL 2004), pre inštalačné prechody typov stena/stena a stena/strop

STP, podpěrná destička; světle šedá (RAL 7035), k upevnění instalačních krabic do betonu na protilehlé bednění, lze kombinovat v normalizované rozteči 71 mm, připevnění pomocí hřebíků, rozpínacích hmoždinek nebo přivařovacích čepů, s hrdlem k použití s distanční trubicou DR 20



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	mb	vb	ref. č.	
STP 20	25	250	026 316	

STP, podperná doštička; svetlo sivá (RAL 7035), na upevnenie inštalačných krabíc do betónu na protíahlé debnenie, je možné kombinovať v normalizovanom rozpätí 71 mm, pripevnenie pomocou klincov, rozpínacích hmoždínok, alebo privarovacích čapov, s hrdlom na použitie s dištančnou rúrkou DR 20

DR, distanční trubka; šedá (RAL 7037), k podepření a upevnění instalačních krabic na podpěrnou destičku STP



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-25 °C/+60 °C		
typ	dn	mb [m]	vb [m]	ref. č.
DR 20	Ø 20 mm	3	111	026 321

DR, dištančná rúrka; sivá (RAL 7037), na podoprenie a upevnenie inštalačných krabíc na podpernú doštičku STP

S1, vložka do bednění; oranžová (RAL 2004), spojovatelná, k vytvoření volných dutin pro vývody hadic do instalačních přechodů mezi stěnami a stropem, montážní hloubka 35 mm



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.
S1	300x42x35	-	50	021 170

S1, vložka do debnenia; oranžová (RAL 2004), spájateľná, na vytvorenie voľných dutín pre vývody rúrok do inštalačných prechodov medzi stenami a stropom, montážna hĺbka 35 mm