

## Ochrana vedení VN

### Komponenty pro ochrané jiskřiště

**Použití:** venkovní vedení s izolovanými vodiči. Opalovací růžek pro protiobloukovou ochranu nebo jiskřiště.

**Materiál:** Al slitina, žárově zinkovaná ocel

Objednací číslo	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Délka opalovacího růžku (mm)	Utahovací moment (Nm)	Poznámka
1 OJ150/OR	50 – 150	150	46	Svorka s růžkem
OJ150	50 – 150	–	46	Svorka bez růžku
OR	–	150	–	Jen ochranný růžek
2 OP26		Nastavitelný až 150	–	Protirůžek s otvorem 26 mm
OP32		Nastavitelný až 150	–	Protirůžek s otvorem 32 mm
OPK	–	–	–	Izolační kryt na svorku



### Výstražné koule

**Použití:** ochrana leteckého provozu na venkovní vedení.

**Materiál:** Al slitina, polyester zesílený skelným vláknem

Objednací číslo	Průměr lana (mm)	Průměr koule (mm)	Hmotnost (kg)	Barva
3 VK12/OR	9,5 – 12,0	600	5,5	oranžová
VK14/RT	12,0 – 14,5	600	5,5	červená
VK17/WE	14,5 – 17,0	600	5,5	bílá
VK19/RW	17,0 – 19,5	600	5,5	červená/bílá

Poznámka: OR – oranžová, RT – červená, WE – bílá, RW – ½červená, ½ bílá.



### Tyčové tlumiče vibrací

**Použití:** ochrana venkovního vedení před působením nadměrných mechanických vibrací.

Určeno pro pro slitinové Al vodiče, AlFe a ocelová lana

**Materiál:** kovaný hliník, žárově pozinkovaná šedá litina a ocelové lano, nerez ocel

Objednací číslo	Průměr lana (mm)
TV2/14,51-17,00	14,51-17,00
TV2/17,01-19,50	17,01-19,50
TV2/19,51-22,00	19,51-22,00

Další typy na dotaz (poptávku).

