

Nosné armatury

Svorka výkyvná podpěrná pro hliník, aldrey-, ocelohliník a ocelová lana

Použití: Vhodné pro AlFe lana, PAS systémy, nemusí se odizolovávat. Pro PAS systém 22 - 35 kV se doporučuje horní část této armatury použít plastová z důvodu zvýšení izolace.

Materiál: žárově pozinkovaná kovaná ocel

Objednací číslo	Materiál výkyvné hlavice	Pro izolátory	Rozměry (mm ²)		Hmotnost (kg)
			lano prům (mm)	průřez	
1 SVA16	Al. slitina	VPA 135 - 210	9 - 16	35 - 120	0,53
2 SVP16	Plast	VPA 135 - 210	9 - 16	35 - 120	0,60
SVP18	Plast	VPA 135 - 210	10 - 18	50 - 150	0,63

Pro lana s menším průměrem než 9 mm se má lano omotat ovinovací páskou.
Provedení pro jiné typy izolátorů na dotaz.



Stranové vazací spirály

Použití: U lehkých rohových stožárů a rovinném terénu doporučuje se upevnění vodiče pomocí stranové vazací spirály. Stranové vazací spirály mohou být provedeny zcela z umělé hmoty nebo z plastifikovaných Aldrey-drátů. Montáž přes izolaci.

Materiál: legovaný Al

Objednací číslo	Provedení	Rozsah lana (mm)	Izolátor	Hmotnost (kg)
VS20	plastifikované	14,10 – 15,00	VHD 20	0,15
VS25	plastifikované	14,10 – 15,10	VHD 25	0,15

Další typy na dotaz (poptávku).

