

Chráničky OPTRO-DUCT HDPE-DB

Označenie	Rozmer Vonkajší/vnútorý Ø	Min.polomer ohybu	Max. inštalačná ťahová sila	Max. zafukovací tlak
OD-DB-40-33-XX	40/33	400	7000	12
OD-DB-40-34-XX	40/34	400	6000	12

Chráničky OPTRO-DUCT LSHF-DB

Označenie	Rozmer Vonkajší/vnútorý Ø	Min.polomer ohybu	Max. inštalačná ťahová sila	Max. zafukovací tlak
OD-DB-40-33-XX-LSHF	40/33	400	7000	12
OD-DB-40-34-XX-LSHF	40/34	400	6000	12

Teplotná odolnosť

Montážna teplota: -10°C –až +50 °C

Prevádzková teplota: -10°C –až +50 °C

Skladovacia teplota: -40°C –až +60 °C



Vnútorý povrch mikrotubičiek

Trubičky sú vyrábané koextrudované s vnútornou klznou vrstvou na báze silikónu.

Označovanie mikrotubičiek

Mikrotubičky sú označované laserovým značiacim zariadením, ktoré zaisťuje trvalý nezmazateľný popis: názov*materiál*rozmer*metráž. Popis sa opakuje vždy po jednom metri.

Nápis je možné tlačiť tiež ink-jet tlačiarňou.

Balenie mikrotubičiek

Mikrotubičky sú navíjané buď voľne (obmedzená metráž), alebo na bubny. Bubny majú čelá z pleglejky, jadro z lepenky a nie sú vratné. Väčšie rozmery mikrotubičiek je možné navíjať voľne, alebo na vratné drevené bubny T18, alebo DB1, ktoré sú zálohované.

Skladovanie

Vo vonkajších podmienkach strednej Európy
max. 12 mesiacov.

Rozmery

bubnov a dĺžky návinov

Vonkajší priemer trubičky	Dĺžka návinu Bubon 400x396x150mm Øčela x š x Øjadra	Dĺžka návinu Bubon 755x535x300mm Øčela x š x Øjadra	Dĺžka návinu Buben 900x535x300 Øčela x š x Øjadra
40		1000	1500
	voľný návin 1000x300x400mm MAX.200-500m		

Voľné náviný – bez bubnov

Mikrotrubičky je možné dodať aj bez bubnov. Voľné náviný sú vhodné do max. dĺžky trubičky 500m. Vnútorňý priemer voľného návinu môže byť 400, 600, alebo 800mm.

Špeciálne voľné náviný – bez bubnov

HDPE optické chráničky je možné dodať aj bez bubnov.

Voľné náviný sú možné do max. dĺžky 2 000m.

Parametre špeciálneho voľného návinu sú :

Výška návinu je 2250mm (vrátane palety), šírka 1100mm, celková hmotnosť 800kg.



IES s.r.o., Nová Rožňavská 136,
831 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:+421-2-4910 1414 , Fax.:+421-2-4910 1423,
<http://www.ies.sk>