

AM-MF AG, vývodka pro flexibilní hadice;
poniklovaná mosaz, s metrickým přípojemným závitem
podle EN 60423 (EN 61386), shoda s normou EN ISO 9227,
s AG-kroužkem, kompatibilní s hadicí DMA

Materiál

Ponikl. mosaz



IP67



-40 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386



typ	závit	id [mm]	mb [ks]	ref. č.
50041/AG	M16 x 1,5	10,0	50	104153
50042/AG	M16 x 1,5	12,0	50	104154
50044/AG	M20 x 1,5	15,5	50	104155
50045/AG	M25 x 1,5	20,5	25	104156
50046/AG	M32 x 1,5	26,5	10	104157
50047/AG	M40 x 1,5	34,5	5	104158
50048/AG	M50 x 1,5	39,5	5	104159
50049/AG	M63 x 1,5	50,5	4	104160

AM-MF AX, vývodka pro flexibilní hadice;
poniklovaná mosaz, s metrickým přípojemným závitem
podle EN 60423 (EN 61386), shoda s normou EN ISO 9227,
s AX-kroužkem, kompatibilní s hadicí GAAR a GARIX

Materiál

Ponikl. mosaz



IP50



-40 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386



typ	závit	id [mm]	mb [ks]	ref. č.
50041/AX	M16 x 1,5	10,0	50	104137
50042/AX	M16 x 1,5	12,0	50	104138
50044/AX	M20 x 1,5	15,5	50	104139
50045/AX	M25 x 1,5	20,5	25	104140
50046/AX	M32 x 1,5	26,5	10	104141
50047/AX	M40 x 1,5	34,5	5	104142
50048/AX	M50 x 1,5	39,5	5	104143
50049/AX	M63 x 1,5	50,5	4	104144

603xx, pojistná matice; poniklovaná mosaz,
s metrickým přípojemným závitem podle EN 60423 (EN 61386),
shoda s normou EN ISO 9227

Materiál

Ponikl. mosaz



IP50



-40 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
60321	16	100	104514
60322	20	100	104515
60323	25	50	104516
60324	32	50	104517
60325	40	25	104518
60326	50	25	104519
60327	63	5	104520