

AK/TD, tapetovací krycí víčko pro AKU;
 bílé (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu
 nebo omítku, upevnění šrouby nebo zaklapnutím

Materiál

PVC-U



AC 400 V



-5 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AK/TD 80 WH	75 x 75	100	6300	020856
AK/TD 100 WH	100 x 100	100	3500	000748
AK/TD 150 WH	150 x 150	100	3500	000749
AK/TD 200 WH	200 x 200	80	1920	000750

Shoda s normami:

EN 60670-1

EN 60670-22

AK/TW, přepážka pro krabici AKU; bílá (RAL9010),
 pro oddělení elektrických obvodů

Materiál

PVC-U



AC 400 V



-5 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AK/TW 100 WH	100 x 45	10	300	000821
AK/TW 150 WH	150 x 60	10	180	000822
AK/TW 200 WH	200 x 60	10	100	000823

Shoda s normami:

EN 60670-1

EN 60670-22

FXR LG, pojistná spona; světle šedá (RAL 7035),
 pro tahově odolné uchycení trubky ohebné v krabici,
 pro průměry 20 a 25 mm

Materiál

PVC-U



-5 °C/+60 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
FXR 20 LG	20	100	7000	020593
FXR 25 LG	25	100	-	021169

AK/TD, tapetovací kryt pre AKU;
 biely (RAL 9010), pre zapustenie krytu krabice pod tapetu,
 alebo omietku, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

AK/TW, priečka pre AKU krabicu; biela (RAL9010),
 na oddelenie elektrických obvodov

FXR LG, zaistovacia spona; svetlosivá (RAL 7035),
 pre ťahu odolné upevnenie ohybnej rúrky v krabici,
 pre priemery 20 a 25 mm