

AK/U, spodní díl rozbočné krabice pod omítku;
černý (RAL 9005), stohovatelný, s lehce vylomitelnými otvory
pro hadice

Materiál			
PS	bezhalogenový	IP30	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AK/U 80	75 x 75 x 50	100	3500	020924
AK/U 100	100 x 100 x 50	100	2400	020925
AK/U 150	150 x 150 x 70	50	1200	020926
AK/U 200	200 x 200 x 80	20	480	020927



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

AK/RD, krycí víčko s obrubou pro AKU; bílé
(RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby
nebo zaklapnutím

Materiál		
PVC-U	AC 400 V	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AK/RD 80 WH	75 x 75	100	5000	020857
AK/RD 100 WH	100 x 100	100	3500	000735
AK/RD 150 WH	150 x 150	100	3500	000737
AK/RD 200 WH	200 x 200	80	1920	000739



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

AK/RD HFT, krycí víčko s obrubou pro AKU;
bezhalogenové, bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice,
upevnění šrouby nebo zaklapnutím

		
bezhalogenový	AC 400 V	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AK/RD 80 WH HFT	80 x 80	100	5000	105590
AK/RD 100 WH HFT	100 x 100	100	3500	105591
AK/RD 150 WH HFT	150 x 150	100	3500	105592
AK/RD 200 WH HFT	200 x 200	80	1920	105593



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

AK/U, spodný diel rozbočovacej krabice pod
omietku; čierny (RAL 9005), stohovateľný, s ľahko
vylomiteľnými otvormi pre ochranné rúrky

AK/RD, krycie viečko s lemovaním pre AKU; biele
(RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj, skrutkové alebo
zacvakávacie upevnenie

AK/RD HFT, krycie viečko s lemovaním pre AKU;
bezhalogénové, biele (RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj,
skrutkové alebo zacvakávacie upevnenie