

Elektroinstalační krabice k instalaci pod omítku

ASD 70, kombinovaná přístrojová a rozbočná krabice pod omítku; pro 1 přístroj, bezhalogenová, černá (RAL 9005), s možností horizontálního i svislého bočního spojení do normalizované rozteče 71 mm, s více možnostmi upevnění nosného kroužku přístroje, rozteč šroubů 60 mm

Materiál
PS

 bezhalogenový

 IP30

 -5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ASD 70	Ø 75 x 45	100	3500	020912



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

ASDT 70, kombinovaná přístrojová a rozbočná krabice pod omítku; pro 1 přístroj, bezhalogenová, černá (RAL 9005), s možností horizontálního i svislého bočního spojení do normalizované rozteče 71 mm, s více možnostmi upevnění nosného kroužku přístroje, rozteč šroubů 60 mm

Materiál
PS

 bezhalogenový

 IP30

 -5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ASDT 70	Ø 75 x 65	50	1750	103050



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

ASD/PD 70, omítkové krycí víčko pro ASD; černé (RAL 9005), k uzavření krabice během omítání

Materiál
PS

 AC 400 V

 -5 °C/+60 °C

typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ASD/PD 70	Ø 70	100	2400	000832



Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

Elektroinštalčné krabice pre inštaláciu pod omietku

ASD 70, kombinovaná rozbočovací krabica pod omietku; pre 1 prístroj, bezhalogénová, čierna (RAL 9005), spojovací systém Kombi pre normalizovanú vzdialenosť 71 mm, s možnosťou viacnásobného zabudovania prístrojov, s normalizovanou vzdialenosťou otvorov pre upevňovacie skrutky 60 mm

Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

ASDT 70, kombinovaná rozbočovací krabica pod omietku; pre 1 prístroj, bezhalogénová, čierna (RAL 9005), spojovací systém Kombi pre normalizovanú vzdialenosť 71 mm, s možnosťou viacnásobného zabudovania prístrojov, s normalizovanou vzdialenosťou otvorov pre upevňovacie skrutky 60 mm

Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22

ASD/PD 70, kryt na omietku pre ASD; čierny (RAL 9005), na uzatvorenie krabice počas omietania

Shoda s normami:
EN 60670-1
EN 60670-22