

ASD/RD 70, krycí víčko s obrubou pro ASD;
bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění
šrouby nebo zaklapnutím

Materiál
PS

CLASS
AC 400 V

 -5 °C/+60 °C



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ASD/RD 70	Ø 70	50	400	000829

Shoda s normami:

EN 60670-1
EN 60670-22

ASD/TD 70, tapetovací krycí víčko pro ASD;
bílé (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu
nebo omítku, upevnění zaklapnutím

Materiál
PS

CLASS
AC 400 V

 -5 °C/+60 °C



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ASD/TD 70	Ø 70	50	600	000828

Shoda s normami:

EN 60670-1
EN 60670-22

AZR/WH, univerzální krycí víčko; bílé (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

 -5 °C/+60 °C



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AZR 75 WH	Ø 75	25	400	000806
AZR 85 WH	Ø 85	25	400	000807

AZR/WH, univerzálné krycie viečko, biele (RAL 9010)

UGD 2, krabice pro 2 přístroje pod omítku;
černá (RAL 9005), k montáži 2 přístrojů v normalizované
rozteči 71 mm, rozteč šroubů 60 mm

Materiál
PS

 bezhalogenový

CLASS
IP30

 -5 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
UGD 2	136 x 65 x 45	50	1750	026466

Shoda s normami:

EN 60670-1
EN 60670-22

UGD 2, krabica pre 2 prístroje pod omietku;
čierna (RAL 9005), na montáž 2 prístrojov s normalizovanou
vzdialenosťou 71 mm, rozostup skrutiek 60 mm