

Příslušenství z PVC

CL, příchytka (klip) s možností vzájemného bočního spojení; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD nebo šrouby Ø 4 mm

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-5 °C/+60 °C LG/WH



-25 °C/+60 °C BK/GY




BK

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-25



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.			
				BK UV černá/čierna	GY šedá/sivá	LG sv.šedá/sv.sivá	WH bílá/biela
CL 16 xx	16	100	3200	082212	082210	082211	082213
CL 20 xx	20	100	2400	082179	082177	082178	082180
CL 25 xx	25	100	1600	082216	082214	082215	082217
CL 32 xx	32	100	1600	082220	082218	082219	082221
CL 40 xx	40	50	800	082224	082222	082223	082225
CL 50 xx	50	50	600	082597	082595	082596	082598
CL 63 xx	63	25	300	082601	082599	082600	082602

CLB, spona na příchytce; světle šedá (RAL 7035) nebo šedá (RAL 7037), pro příchytce (klip) CL

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-5 °C/+60 °C LG



-25 °C/+60 °C GY

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-25



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				LG sv.šedá/sv.sivá	GY šedá/sivá
CLB 40 xx	40	250	8000	023074	023071
CLB 50 xx	50	200	6400	023075	023072
CLB 63 xx	63	150	4800	023076	023073

S, příchytka pro povrchovou montáž; světle šedá (RAL 7035) nebo šedá (RAL 7037), montáž dvěma šrouby Ø 4 mm

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-5 °C/+60 °C LG



-25 °C/+60 °C GY

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-25



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				LG sv.šedá/sv.sivá	GY šedá/sivá
S 16 xx	16	100	3200	020578	020571
S 20 xx	20	50	1600	020579	020572
S 25 xx	25	100	1600	020580	020573
S 32 xx	32	100	800	020581	020574
S 40 xx	40	50	400	020582	020575
S 50 xx	50	50	400	020583	020576
S 63 xx	63	25	200	020584	020577