

DE330S, flexibilní kovová hadice pro střední mechanické zatížení; vinutý profilovaný plech z pozinkované oceli, bez opláštění, délka 100m, 50m nebo 25m

Materiál

Pozink. ocel



33574



>750 N



-40 °C/+400 °C

DE330S, flexibilná kovová hadica pre stredné mechanické zaťaženie; pozinkovaný oceľový zvinutý profilovaný plech, bez opláštenia, dĺžka 100 m, 50 m alebo 25 m

Shoda s normami:

DIN EN 50086-2-3, EN 61386



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
DE330S 08	10,0	8,0	25	005896
DE330S 11	14,0	11,0	25	005899
DE330S 14	16,5	13,5	25	005902
DE330S 16	19,0	16,0	25	005904
DE330S 18	21,0	18,0	25	005906
DE330S 21	25,0	21,0	25	005909
DE330S 23	27,0	23,0	25	005911
DE330S 31	36,0	31,0	25	037889
DE330S 40	45,0	40,0	25	005928
DE330S 51	56,0	51,0	25	080711

DE331S, flexibilní kovová hadice s opláštěním; z PVC-P, pro střední mechanické zatížení; vinutý profilovaný plech z pozinkované oceli, barva černá (RAL 9005), délka 100m, 50m nebo 25m

Materiál

Pozink. ocel, PVC-P



samozhášivý



33314



>750 N



ANO



-15 °C/+60 °C

Shoda s normami:

DIN EN 50086-2-3,
EN 61386



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
DE331S 07	9,9	7,1	25	005985
DE331S 10	14,0	10,0	25	005987
DE331S 13	17,0	13,0	25	005990
DE331S 15	19,2	15,0	25	005991
DE331S 17	21,2	17,0	25	005993
DE331S 22	27,2	21,8	25	035963
DE331S 29	35,8	29,2	25	035017
DE331S 38	44,8	38,2	25	005999

2100, otočná kabelová vývodka; poniklovaná mosaz, těsnění TPE

Materiál

Ponikl. mosaz



-40 °C/+125 °C

Shoda s normami:

EN 62444
EN 61386



typ	závit	pro DE330S	pro DE331S	mb [ks]	ref. č.
2100.12.10.02	M12 x 1,5	08	07	50	081598
2100.17.14.02	M16 x 1,5	11	10	50	081600
2100.20.17.02	M20 x 1,5	14	13	50	081601
2100.20.19.02	M20 x 1,5	16	15	50	077237
2100.25.21.02	M25 x 1,5	18	17	25	081602
2100.32.27.02	M32 x 1,5	23	22	25	081604
2100.40.36.02	M40 x 1,5	31	29	25	081606
2100.50.45.02	M50 x 1,5	40	38	10	081608
2100.63.56.02	M63 x 1,5	51	-w	10	081609