

DMA, flexibilní kovová hadice; vinutý profilovaný plech z pozinkované oceli s opláštěním z PVC-P, šedá (RAL 7012), velmi pružná, dobrá odolnost proti stárnutí, široké škále olejů a některých průmyslových kyselin, IP67, balení po 25 m nebo 30 m
Kompatibilní s AM MF/AX a AM MG/AX, viz. sloupec id [mm]

Materiál

Pozink. ocel, PVC-P



samozhášivý



IP67



> 1250 N



-15 °C/+70 °C



6J

Shoda s normami:
EN 61386-1

typ	rozměr	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
DMA 210	10	13,5	10,0	30	104129
DMA 212	12	15,7	12,0	30	104130
DMA 216	16	19,5	15,5	30	104131
DMA 221	21	24,7	20,5	30	104132
DMA 227	27	31,7	26,5	30	104133
DMA 235	35	40,0	34,5	30	104134
DMA 240	50	45,0	39,5	25	104135
DMA 250	50	56,0	50,5	25	104136



AM-MG AG, otočná vývodka pro flexibilní hadice; poniklovaná mosaz, s metrickým připojovacím závitem podle EN 60423 (EN 61386), shoda s normou EN ISO 9227, s AG-kroužkem, kompatibilní s hadicí DMA

Materiál

Ponikl. mosaz



IP67



-40 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386

typ	závit	id [mm]	mb [ks]	ref. č.
50090/AG	M16 x 1,5	10,0	50	104161
50091/AG	M16 x 1,5	12,0	50	104162
50093/AG	M20 x 1,5	15,5	25	104163
50094/AG	M25 x 1,5	20,5	25	104164
50095/AG	M32 x 1,5	26,5	10	104165
50096/AG	M40 x 1,5	34,5	5	104166
50097/AG	M50 x 1,5	39,5	5	104167
50098/AG	M63 x 1,5	50,5	4	104168



AM-MG AX, otočná vývodka pro flexibilní hadice; poniklovaná mosaz, s metrickým připojovacím závitem podle EN 60423 (EN 61386), shoda s normou EN ISO 9227, s AX-kroužkem, kompatibilní s hadicí GAAR a GARIX

Materiál

Ponikl. mosaz



IP50



-40 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386

typ	závit	id [mm]	mb [ks]	ref. č.
50090/AX	M16 x 1,5	10,0	50	104145
50091/AX	M16 x 1,5	12,0	50	104146
50093/AX	M20 x 1,5	15,5	25	104147
50094/AX	M25 x 1,5	20,5	25	104148
50095/AX	M32 x 1,5	26,5	10	104149
50096/AX	M40 x 1,5	34,5	5	104150
50097/AX	M50 x 1,5	39,5	5	104151
50098/AX	M63 x 1,5	50,5	4	104152

