

Nerezové tuhé trubky

ESR V2A, nerezová trubka pro vysoké mechanické zatížení; 18/10 ocel Cr-Ni, V2A 1.4301, standardní délka 3 m

Materiál
V2A



55571



> 4000 N



ano



-45 °C/+400 °C



> 20,4 J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21



typ	od [mm]	id [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ESR 20-V2A	20	18,0	3	30	041020
ESR 25-V2A	25	23,0	3	30	041022
ESR 32-V2A	32	30,0	3	15	041024
ESR 40-V2A	40	38,0	3	15	041173
ESR 50-V2A	50	47,6	3	15	084451

ESR V4A, nerezová trubka pro vysoké mechanické zatížení; z nerezové oceli V4A 1.4404, standardní délka 3 m, zejména pro instalace v potravinářském průmyslu

Materiál
V4A



55571



> 4000 N



ano



-45 °C/+400 °C



> 20,4 J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21



typ	od [mm]	id [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
ESR 20-V4A	20	18,0	3	30	086281
ESR 25-V4A	25	23,0	3	30	086282
ESR 32-V4A	32	30,0	3	15	086283
ESR 40-V4A	40	38,0	3	15	086284
ESR 50-V4A	50	47,6	3	15	096866

Příslušenství pro nerezové trubky

ES V4A, příchytka; montáž 2 šrouby Ø 4 mm

Materiál
V4A



-45 °C/+250 °C

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-25



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
ES 20-V4A	20	100	088127
ES 25-V4A	25	100	088128
ES 32-V4A	32	50	088129
ES 40-V4A	40	50	088130
ES 50-V4A	50	50	088131

ESR V4A, nerezová rúrka pre vysoké mechanické zaťaženie; z nehrdzavejúcej ocele V4A 1.4404, štandardná dĺžka 3 m, najmä pre inštalácie v potravinárskom priemysle

Príslušenstvo pre nerezové rúrky

ES V4A, príchytka; montáž 2 skrutky Ø 4 mm