

FPR GY, ocelová trubka pro vysoké mechanické zatížení; s vnitřní izolační vrstvou, balení po 25 m

Materiál
FE

CLASS
44562

N
> 1250 N

UV
-45 °C/+250 °C

Impact
> 6 J

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
FPR 20 GY	20	15,7	25	021028
FPR 25 GY	25	20,2	25	021029
FPR 32 GY	32	26,7	25	021030
FPR 40 GY	40	34,2	25	021031
FPR 50 GY	50	43,7	25	021032

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22



KFR BK, ocelová trubka pro vysoké mechanické zatížení; s vnitřní izolační vrstvou a s plastovým opláštěním, balení po 25 m

Materiál
FE, PVC-P

CLASS
44412

N
> 1250 N

UV
ano

Impact
-25 °C/+60 °C

Impact
> 6 J

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
KFR 20 BK	20	15,7	25	021023
KFR 25 BK	25	20,2	25	021024
KFR 32 BK	32	26,7	25	021025
KFR 40 BK	40	34,2	25	021026
KFR 50 BK	50	43,7	25	021027

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22

