

Ohebné trubky z PVC, samozhášivé

Ohybné rúrky z PVC, samozhášavé

FX, vlnitá ohebná trubka pro lehké mechanické zatížení; světle šedá (RAL 7035), k instalaci na a pod omítku

FX, vlnitá ohybná rúrka pre ľahké mechanické zaťaženie; svetlo sivá (RAL 7035), pre inštaláciu na a pod omietku

Materiál					
PVC-U	samozhášivý	22212	> 320 N	-5 °C/+60 °C	1J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref.č.
					LG sv.šedá/sv.sivá
FX 16 xx 50m	16	12,0	50	2700	019855
FX 20 xx 50m	20	15,0	50	2700	019856
FX 25 xx 50m	25	19,1	50	1600	019857
FX 32 xx 25m	32	26,3	25	675	019858
FX 40 xx 25m	40	34,1	25	500	019859
FX 50 xx 25m	50	43,7	25	300	019860
FX 63 xx 25m	63	55,5	25	175	019861



FXP, vlnitá pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení; s vnitřním podélným drážkováním, šedá (RAL 7037) a černá UV (RAL 9005), k instalaci na a pod omítku, do dutých stěn nebo betonu, verze BK UV i pro venkovní instalace

FXP, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie; s vnútorným pozdĺžnym drážkovaním, sivá (RAL 7037) a čierna UV (RAL 9005), pre inštaláciu na a pod omietku, do dutých stien alebo betónu, BK UV verzia aj pre vonkajšie inštalácie

Materiál						
PVC-U	samozhášivý	33412	> 750 N	BK	-25 °C/+60 °C	2J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					BK UV černá/čierna	GY šedá/sivá
FXP 16 xx 50m	16	10,2	50	2700	098772	083269
FXP 20 xx 50m	20	14,1	50	2700	084057	083270
FXP 20 xx 100m	20	14,1	100	4000	-	086368
FXP 25 xx 50m	25	17,8	50	1600	084058	083271
FXP 25 xx 100m	25	17,8	100	1400	-	102367
FXP 32 xx 25m	32	23,6	25	675	098773	083272
FXP 40 xx 25m	40	31,1	25	500	098774	083273
FXP 50 xx 25m	50	39,4	25	300	098775	083274
FXP 63 xx 25m	63	52,1	25	175	098776	083275



FXPM, vlnitá pancéřová trubka pro střední mechanické zatížení s přídavným pláštěm z PVC; s vnitřním podélným drážkováním, šedá (RAL 7037), balení po 50 m nebo 25 m, k instalaci na a pod omítku, do dutých stěn, betonu nebo do země

FXPM, vlnitá pancierová rúrka pre stredné mechanické zaťaženie s prídavným plášťom z PVC; s vnútorným pozdĺžnym drážkovaním, sivá (RAL 7037), balené po 50 m, alebo 25 m, pre inštaláciu na a pod omietku, do dutých stien, betónu alebo do zeme

Materiál						
PVC-U, PVC-P	samozhášivý	33412	> 750 N	GY	-25 °C/+60 °C	2J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
					GY šedá/sivá
FXPM 16 xx 50m	16	10,7	50	2700	086546
FXPM 20 xx 50m	20	14,4	50	2700	086547
FXPM 25 xx 50m	25	18,8	50	1600	086548
FXPM 32 xx 25m	32	24,8	25	675	086549
FXPM 40 xx 25m	40	31,4	25	500	086550
FXPM 50 xx 25m	50	39,7	25	300	086551
FXPM 63 xx 25m	63	51,1	25	175	086552

