

FXPS, vlnitá pancéřová trubka pro vysoké mechanické zatížení; černá UV (RAL 9005) nebo světle šedá UV (RAL 7035), vysoká ochrana proti nárazu, tlaku a poškození, pro průmyslové instalace, pro instalace do venkovního prostředí nebo do betonu

Materiál
PVC-U


samozhášivý


44312


> 1250 N


BK/LG


-15 °C/+60 °C


6J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					BK UV černá/čierna	LG UV sv.šedá/sv.sivá
FXPS 16 xx 50m	16	9,4	50	2700	023572	097430
FXPS 20 xx 50m	20	13,0	50	2700	023573	097431
FXPS 25 xx 50m	25	17,0	50	1600	023574	097432
FXPS 32 xx 25m	32	23,0	25	675	023575	097433
FXPS 40 xx 25m	40	30,2	25	500	100440	102617
FXPS 50 xx 25m	50	39,3	25	300	100441	102618
FXPS 63 xx 25m	63	51,5	25	175	100442	102619

FXR, vlnitá ohebná trubka Ready pro lehké mechanické zatížení s protahovacím drátem; světle šedá (RAL 7035), poplastovaný protahovací drát 0,85 mm, k instalaci na a pod omítku

Materiál
PVC-U


samozhášivý


22212


> 320 N


-5 °C/+60 °C


1J

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-22



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					LG sv.šedá/sv.sivá	
FXR 16 xx 50m	16	12,1	50	2700	086295	
FXR 20 xx 50m	20	15,2	50	2700	086297	
FXR 20 xx 100m	20	15,2	100	3600	099672	
FXR 25 xx 50m	25	19,3	50	1600	086299	
FXR 32 xx 25m	32	26,6	25	675	086300	

FXPR, vlnitá ohebná trubka Ready pro střední mechanické zatížení s protahovacím drátem; šedá (RAL 7037), poplastovaný protahovací drát 0,85 mm, k instalaci na a pod omítku, do dutých stěn nebo betonu

Materiál
PVC-U


samozhášivý


33412


> 750 N


-25 °C/+60 °C


2J

Shoda s normami:
EN 61386-22



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	
FXPR 16 xx 50m	16	10,0	50	2700	086301	
FXPR 20 xx 50m	20	13,5	50	2700	086303	
FXPR 25 xx 50m	25	17,8	50	1600	086305	
FXPR 32 xx 25m	32	23,6	25	675	086306	