

Kovové ochranné hadice s příslušenstvím

GAAR, flexibilní kovová hadice; vinutý profilovaný plech z pozinkované oceli; velmi pružná, dobrá mechanická odolnost proti tahu a torzi, odolná vůči tlaku, bez těsnění, IP50, balení po 25 m nebo 30 m
Kompatibilní s AM MF/AX a AM MG/AX, viz. sloupec id [mm]

Materiál
Pozink. ocel

 samozhášivý

 IP50

 > 1250 N



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
GAAR 210	13,0	10,0	30	104113
GAAR 212	15,0	12,0	30	104114
GAAR 216	18,5	15,5	30	104115
GAAR 221	23,5	20,5	30	104116
GAAR 227	29,5	26,5	30	104117
GAAR 235	38,1	34,5	30	104118
GAAR 240	43,1	39,5	25	104119
GAAR 250	54,1	50,5	25	104120

Kovové ochranné rúrky s príslušenstvom

GAAR, flexibilná kovová rúrka; vinutý profilovaný plech z pozinkovanej ocele; veľmi pružná, dobrá mechanická odolnosť voči ťažnej a krútiacej sile, odolná voči tlaku, bez tesnenia, IP50, balenie po 25 m, alebo 30 m
Kompatibilná s AM MF/AX a AM MG/AX, pozri stĺpec id [mm]

 ANO

 -45 °C/+250 °C

 6J

Shoda s normami:
EN 61386-1

GARIX, flexibilní kovová hadice; vinutý profilovaný plech z nerezové oceli; velmi pružná, dobrá mechanická odolnost proti tahu a torzi, odolná vůči tlaku, bez těsnění, IP50, balení po 25 m nebo 30 m
Kompatibilní s AM MF/AX a AM MG/AX, viz. sloupec id [mm]

Materiál
V2A

 samozhášivý

 IP50

 > 1250 N



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
GARIX 210	13,0	10,0	30	104121
GARIX 212	15,0	12,0	30	104122
GARIX 216	18,5	15,5	30	104123
GARIX 221	23,5	20,5	30	104124
GARIX 227	29,5	26,5	30	104125
GARIX 235	38,1	34,5	30	104126
GARIX 240	43,1	39,5	25	104127
GARIX 250	54,1	50,5	25	104128

GARIX, flexibilná kovová rúrka; vinutý profilovaný plech z nerezovej ocele; veľmi pružná, dobrá mechanická odolnosť voči ťažnej a krútiacej sile, odolná voči tlaku, bez tesnenia, IP50, balenie po 25 m, alebo 30 m
Kompatibilná s AM MF/AX a AM MG/AX, pozri stĺpec id [mm]

 ANO

 -45 °C/+250 °C

 6J

Shoda s normami:
EN 61386-1