

GSM FV, spojka se závitem; žárově pozinkovaná, ke spojení ocelových trubek GSR

Materiál

FE



-45 °C/+400 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
GSM 16 FV	16	25	080215
GSM 20 FV	20	50	021039
GSM 25 FV	25	50	021040
GSM 32 FV	32	50	021041
GSM 40 FV	40	25	021042
GSM 50 FV	50	10	021043
GSM 63 FV	63	5	021044

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

SSB PB, násuvné koleno hladké; černě lakované (RAL 9005), ke spojení ocelových trubek SSR v úhlu 90°

Materiál

FE



-45 °C/+250 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
SSB 16 PB	16	15	080218
SSB 20 PB	20	25	020956
SSB 25 PB	25	25	020957
SSB 32 PB	32	20	020958
SSB 40 PB	40	15	020959
SSB 50 PB	50	5	020960
SSB 63 PB	63	3	020961

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

SSB FV, násuvné koleno hladké; žárově pozinkované, ke spojení ocelových trubek SSR v úhlu 90°

Materiál

FE



-45 °C/+400 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
SSB 16 FV	16	15	080217
SSB 20 FV	20	25	020962
SSB 25 FV	25	25	020963
SSB 32 FV	32	20	020964
SSB 40 FV	40	15	020965
SSB 50 FV	50	5	020966
SSB 63 FV	63	3	020967

GSM FV, spojka so závitom; žiarovo pozinkovaná, pre spojenie ocelových rúrok GSR

SSB PB, násuvné koleno hladké; lakované na čierne (RAL 9005), pre spojenie ocelových rúrok SSR v uhle 90°

SSB FV, násuvné koleno hladké; žiarovo pozinkované, pre spojenie ocelových rúrok SSR v uhle 90°

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21