


HEG, úhlová vývodka s vysokou pevností v tahu;
černá (RAL 9005), bajonetový systém pro rychlou montáž
hadice, metrický závit podle IEC/EN 60423, IP54

Materiál
PPO



Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60423
EN 60754, EN 50642




typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HEG 1616 xx	M16 x 1,5	16	20	800	012755
HEG 2020 xx	M20 x 1,5	20	20	640	012756
HEG 2525 xx	M25 x 1,5	25	10	320	012757
HEG 3232 xx	M32 x 1,5	32	10	160	012758

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg nebo NPT a v třídě krytí IP65

HFL, přírubová vývodka s vysokou pevností v tahu;
černá (RAL 9005), 4 otvory pro šrouby, bajonetový uzávek
pro rychlou montáž, IP54

Materiál
PPO



Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60423
EN 60754, EN 50642




typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HFL 20 xx	20	50	400	020230
HFL 25 xx	25	25	300	016522
HFL 32 xx	32	20	160	016523
HFL 40 xx	40	10	80	015325
HFL 50 xx	50	6	48	015324

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v třídě krytí IP65

HGL, přímá vývodka s vysokou pevností v tahu; černá
(RAL 9005), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice,
metrický závit podle IEC/EN 60423, IP54

Materiál
PPO



Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60423
EN 60754, EN 50642



typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HGL 1212 xx	M12 x 1,5	12	100	3200	016439
HGL 1616 xx	M16 x 1,5	16	100	1600	012753
HGL 2020 xx	M20 x 1,5	20	50	1200	011790
HGL 2525 xx	M25 x 1,5	25	50	600	012609
HGL 3232 xx	M32 x 1,5	32	30	360	012754
HGL 4040 xx	M40 x 1,5	40	20	240	015507
HGL 5050 xx	M50 x 1,5	50	16	128	015506
HGL 6363 xx	M63 x 1,5	63	8	64	026933

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg nebo NPT a v třídě krytí IP65