

HFIB, inspekční koleno; černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro elektroinstalační trubky

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C

HFIB, inšpekčné koleno; čierne (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), pre elektroinštaláčne rúrky

Shoda s normami:

EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60754, EN 50642

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				WH bílá/biela	BK černá/čierna
HFIB 20 xx	20	50	400	037127	009643
HFIB 25 xx	25	25	200	086344	009644



HFAFT/MBS, vývodka s vnitřním závitem a šroubem; světle šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C



BK

HFAFT/MBS, vývodka s vnútorným závitem a skrutkou; svetlo sivá (RAL 7035), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5
EN 60754, EN 50642

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.		
					WH bílá/biela	LG sv.šedá/sv.sivá	BK UV černá/čierna
HFAFT/MBS 16 xx	M16 x 1,5	16	100	2400	064493	083368	009673
HFAFT/MBS 20 xx	M20 x 1,5	20	100	1200	037043	081032	009674
HFAFT/MBS 25 xx	M25 x 1,5	25	50	600	041465	081033	009675
HFAFT/MBS 32 xx	M32 x 1,5	32	20	480	064271	084575	009676
HFAFT/MBS 40 xx	M40 x 1,5	40	25	300	-	-	009677
HFAFT/MBS 50 xx	M50 x 1,5	50	10	120	-	-	009678
HFAFT/MBS 63 xx	M63 x 1,5	63	8	64	-	-	104458



HFAMT/LR, vývodka s vnějším závitem a závitovým kroužkem; černá (RAL 9005), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C

HFAMT/LR, vývodka s vonkajším závitem a závitovým krúžkom; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5
EN 60754, EN 50642

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
					BK černá/čierna
HFAMT/LR 20 xx	M20 x 1,5	20	100	1200	009680
HFAMT/LR 25 xx	M25 x 1,5	25	50	600	009681



HFAMT/LN, vývodka s maticí; černá (RAL 9005), pro připojení tuhých nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C

HFAMT/LN, vývodka s maticou; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5
EN 60754, EN 50642

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
					BK černá/čierna
HFAMT/LN 20 xx	M20 x 1,5	20	100	1200	020843
HFAMT/LN 25 xx	M25 x 1,5	25	50	600	020844

