

HFS, příchytka pro povrchovou montáž; světle šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), montáž dvěma šrouby Ø 4 mm

Materiál
PC-směs



HFT



samozhášivý



BK



-25 °C/+90 °C

HFS, příchytka pre povrchovú montáž; svetlo sivá (RAL 7035), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), montáž dvomi skrutkami Ø 4 mm

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-25
EN 60754, EN 50642

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.		
				WH bílá/biela	LG sv.šedá/sv.sivá	BK UV černá/čierna
HFS 16 xx	16	100	3200	041831	-	020832
HFS 20 xx	20	50	1600	041832	080812	020833
HFS 25 xx	25	100	1600	041833	080813	020834
HFS 32 xx	32	100	800	041834	080814	020835
HFS 40 xx	40	50	400	-	080815	020836
HFS 50 xx	50	50	400	041836	080816	020837
HFS 63 xx	63	25	200	-	080817	020838



HFSBS, distanční příchytka; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010)

Materiál
PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C

HFSBS, dištančná príchytka; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010)

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-25
EN 60754, EN 50642

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				WH bílá/biela	BK černá/čierna
HFSBS 16 xx	16	100	2400	-	009628
HFSBS 20 xx	20	50	1200	037033	009629
HFSBS 25 xx	25	50	800	041621	009630
HFSBS 32 xx	32	50	600	041853	009631
HFSBS 40 xx	40	25	300	041854	009632
HFSBS 50 xx	50	25	200	041855	009633



DSD 35 LG, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek (klipů) HFCL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)

Materiál
PA-směs



bezhalogenový



-25 °C/+90 °C

DSD 35 LG, samonosná bezhalogenová hmoždinka; svetlo sivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž klipov HFCL, požadovaná veľkosť vyvrtaného otvoru Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)

Shoda s normami:
EN 60754

typ	délka [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
				LG sv.šedá/sv.sivá
DSD 35 xx	45	500	16000	082226

