

HFUM, redukční bezhalogenová spojka;
černá (RAL 9005), pro spojení trubek rozdílných rozměrů

Materiál
PC/ABS



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C



typ	rozměr [mm]		mb [ks]	vb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HFÜM 20/25 xx	25	20	100	100	026402

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60754, EN 50642

HFSB, násuvné koleno hladké; světle šedé (RAL 7035),
černé (RAL 9005) nebo bílé (RAL 9010), pro spojení tuhých
trubek v úhlu 90°

Materiál
PP-směs



LSF0H



samozhášivý



-25 °C/+105 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.		
				WH bílá/biela	LG sv.šedá/sv.sivá	BK černá/čierna
HFSB 16 xx	16	50	600	106172	106158	106165
HFSB 20 xx	20	25	300	106173	106159	106166
HFSB 25 xx	25	25	200	106174	106160	106167
HFSB 32 xx	32	15	120	106175	106161	106168
HFSB 40 xx	40	1	50	106176	106162	106169
HFSB 50 xx	50	1	40	106177	106163	106170
HFSB 63 xx	63	1	20	106178	106164	106171

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21, EN 60754
EN 50642, EN 61034

HFIT, inspekční rozbočka; černá (RAL 9005) nebo světle
šedá (RAL 7035), pro elektroinstalační trubky

Materiál
PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				LG sv.šedá/sv.sivá	BK černá/čierna
HFIT 20 xx	20	50	400	082561	009640
HFIT 25 xx	25	20	160	082562	009641
HFIT 32 xx	32	10	80	106437	104456

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60754, EN 50642

HFIE, inspekční úhel; černý (RAL 9005),
pro elektroinstalační trubky

Materiál
PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HFIE 20 xx	20	50	400	026968
HFIE 25 xx	25	20	240	026969
HFIE 32 xx	32	25	200	104457

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-21
EN 60754, EN 50642