

Bezhalogenové ochranné hadice s příslušenstvím

Bezhalogénové ochranné rúrky s príslušenstvom

HFXS, bezhalogenová flexibilní vlnitá kabelová chránička pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001), balení po 50 m nebo 25 m

Materiál						
PA-směs	LSF0H	samozhášivý	22434	> 320 N	-25 °C/+105 °C	> 1 J

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	mb [m]	ref. č.	
					BK černá/čierna	GY šedá/sivá
HFXS 12 xx	12	9,2	50	4500	023654	015902
HFXS 16 xx	16	10,7	50	2700	023655	012903
HFXS 20 xx	20	14,1	50	2700	023656	012904
HFXS 25 xx	25	18,3	50	1600	023657	012905
HFXS 32 xx	32	24,3	25	675	023658	012906
HFXS 40 xx	40	31,0	25	500	023659	012907
HFXS 50 xx	50	38,3	25	300	023660	012908
HFXS 63 xx	63	50,2	25	175	023661	025054

typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
					BK UV černá/čierna
HFXS 63 xx	63	54,4	25	175	103706



Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754
EN 50642, EN 61034

SGL, přímá vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Materiál					
PA-směs	HFT	samozhášivý	IP54	BK	-25 °C/+105 °C

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK UV černá/čierna
SGL 1212 xx	M12 x 1,5	12	100	3200	016440	027797
SGL 1616 xx	M16 x 1,5	16	100	1600	012699	027798
SGL 2020 xx	M20 x 1,5	20	50	1200	012700	027799
SGL 2525 xx	M25 x 1,5	25	50	600	012701	027800
SGL 3232 xx	M32 x 1,5	32	30	360	012702	027801
SGL 4040 xx	M40 x 1,5	40	20	240	015509	027802
SGL 5050 xx	M50 x 1,5	50	16	128	015508	027803
SGL 6363 xx	M63 x 1,5	63	8	64	043075	027804

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT



Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754