

HLN, matice; černá (RAL 9005),
metrický závit podle IEC/EN 60423

Materiál

PPO



HFT



samozhášivý



-45 °C/+150 °C

HLN, matice; čierna (RAL 9005),
metrický závit podľa IEC/EN 60423

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5
EN 60754, EN 50642

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HLN 16 xx	M16 x 1,5	16	200	014485
HLN 20 xx	M20 x 1,5	20	200	011918
HLN 25 xx	M25 x 1,5	25	100	011919
HLN 32 xx	M32 x 1,5	32	100	014486
HLN 40 xx	M40 x 1,5	40	30	019823
HLN 50 xx	M50 x 1,5	50	25	017236
HLN 63 xx	M63 x 1,5	63	20	026937



HFLR, závitový kroužek; černý (RAL 9005)

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý



-25 °C/+90 °C

HFLR, závitový krúžok; čierny (RAL 9005)

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21, BS 4607/5
EN 60754, EN 50642

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	ref. č. BK černá/čierna
HFLR 20 xx	M20 x 1,5	20	250	011839
HFLR 25 xx	M25 x 1,5	25	200	011840



HSKH II/20, upevňovací lišta pro příchytky;
HFT, 200 mm, perforovaná, propojitelná, světle šedá (RAL 7035)
nebo černá (RAL 9005), speciálně pro CL a HFCL
nebo pro posuvnou matici GLM II

Materiál

PC-směs



HFT



samozhášivý

HSKH II/20, upevňovacia lišta pre svorky;
HFT, 200 mm, perforovaná, prepojitelná, svetlosivá (RAL 7035)
alebo čierna (RAL 9005), špeciálne pre CL a HFCL
alebo pre posuvnú maticu GLM II

Shoda s normami:

EN 60754
EN 50642

typ	rozměry d x š x v [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				LG sv.šedá/sv.sivá	BK černá/čierna
HSKH II/20 xx	200 x 23 x 11	50	600	023759	000527



VK, ochranné víčko; žluté, ochrana proti vniknutí cizích
předmětů

Materiál

PE



bezhalogenový

VK, ukončovacie viečko; žlté, ochrana proti vniknutiu
cudzích predmetov

Shoda s normami:

EN 50267

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
VK 16	16	100	1000	020895
VK 20	20	10	1000	020896
VK 25	25	50	500	020897
VK 32	32	25	200	020898
VK 40	40	25	200	020899
VK 50	50	25	200	020900
VK 63	63	1	150	020901

