

HSK II, upevňovací lišta pro přichytky; 200 mm, perforovaná, propojitelná, světle šedá (RAL 7035) nebo šedá (RAL 7037), speciálně pro CL a HFCL nebo pro posuvnou matici GLM II

Materiál

PVC-U



typ	rozměr d x š x h [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				LG sv.šedá/sv.sivá	GY šedá/sivá
HSK II/20 xx	200 x 23 x 11	50	600	000091	000288



KM, zátěžová spojka pro ohebné hadice; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), oranžová - bezhalogenová (RAL 2004) nebo černá (RAL 9005), k vodotěsnému spojení trubek při pokládce do betonových konstrukcí - s odolností proti vytržení

Materiál

PE



*bezhalogenový
OR



bez chlóru
BK, GY, LG



samozhášivý
BK, GY, LG



IP65



-25 °C/+90 °C



BK

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-22

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.			
				BK UV černá/čierna	GY šedá/sivá	LG sv.šedá/sv.sivá	OR* oranžová
KM 16 xx	16	100	1200	085726	085724	085725	085723
KM 20 xx	20	100	800	084051	083838	083837	080642
KM 25 xx	25	50	600	084052	083840	083839	080643
KM 32 xx	32	25	300	085926	085923	085924	085925
KM 40 xx	40	25	200	102335	102342	102331	102338
KM 50 xx	50	15	120	102336	102343	102332	102339
KM 63 xx	63	8	64	102337	102344	102333	102340



SM, násuvná spojka; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), pro spojování tuhých nebo ohebných trubek

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C
BK/GY



-5 °C/+60 °C
LG/WH



BK

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.			
				BK UV černá/čierna	GY šedá/sivá	LG sv.šedá/sv.sivá	WH bílá/biela
SM 16 xx	16	100	1200	020662	020594	020601	020669
SM 20 xx	20	100	800	020663	020595	020602	020670
SM 25 xx	25	50	600	020664	020596	020603	020671
SM 32 xx	32	25	300	020665	020597	020604	020672
SM 40 xx	40	25	200	020666	020598	020605	020673
SM 50 xx	50	15	120	020667	020599	020606	020674
SM 63 xx	63	8	64	-	020600	020607	-

