

HWD 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



IP30



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWD 65 HFT	Ø 65 x 45	25	250	103039

HWD 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice bezhalogenová; biela (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm, 2 rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754

HWAD 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



IP30



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD 65 HFT	Ø 65 x 60	25	200	103040

HWAD 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice bezhalogenová; biela (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm, 2 rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754

HWAD 120 HFT, rozbočná přístrojová krabice bezhalogenová; bílá (RAL 9010), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 9 hadic Ø 20 mm, 4 hadic Ø 25 mm a 12 kabelů

Materiál

PP-směs



bezhalogenový



samozhášivý



IP30



-25 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]	model	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD 120 HFT	Ø 120 x 65	bez víčka	5	50	103861
HWAD 120 RD HFT	Ø 120 x 65	s krycím víčkem	5	40	105313
HWAD 120 TD HFT	Ø 120 x 65	s tapetovým víčkem	5	40	105315

HWAD 120 HFT, rozbočovací krabice bezhalogenová; biela (RAL 9010), potrebný montážny otvor Ø 121 mm, vonkajšia príruha skrinky Ø 126 mm, pre 7 - 35 mm hrubé dosky, max. pripojenie 9 rúrok Ø 20 mm, 4 rúrok Ø 25 mm a 12 káblov

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754