

Krabice do dutých stěn

HWD 65, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál			
PP-směs	samozhášivý	IP30	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWD 65	Ø 65 x 45	25	250	021196



Shoda s normami:
EN 60670
ÖVE/ÖNORM E 8608-4

HWAD 65, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál		
PP-směs	IP30	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD 65	Ø 65 x 60	25	200	021197



Shoda s normami:
EN 60670
ÖVE/ÖNORM E 8608-4

HWDS 65, krabice do nábytku; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm a 2 kabelů

Materiál			
PP-směs	samozhášivý	IP30	-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWDS 65	Ø 65 x 40	25	200	026982



Shoda s normami:
EN 60670
ÖVE/ÖNORM E 8608-4

Krabice do dutých podkladů

HWD 65, rozbočovací přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), vzdálenost skrutek 60 mm, potřebný instalační otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm, 2 rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWAD 65, rozbočovací přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), vzdálenost skrutek 60 mm, potřebný instalační otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm, 2 rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWDS 65, krabice do nábytku; oranžová (RAL 2004), vzdálenost skrutek 60 mm, potřebný instalační otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm a 2 káblov