

HWDW 65 HFT, rozbočná přístrojová

krabice bezhalogenová; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál

PP/TPE



bezhalogenový



samozhášivý



IP30



-25 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWDW 65 HFT	Ø 65 x 45	25	250	103041



HWADW 65 HFT, rozbočná přístrojová

krabice; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál

PP/TPE



bezhalogenový



samozhášivý



IP30



-25 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWADW 65 HFT	Ø 65 x 60	25	200	103042



HWADW 120 HFT, rozbočná přístrojová

krabice; bílá (RAL 9010), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 3 hadic Ø 20 mm, 3 hadic Ø 25 mm a 3 kabelů

Materiál

PP/TPE



bezhalogenový



samozhášivý



IP30



-25 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

EN 60754

typ	rozměr [mm]	model	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWADW 120 HFT	Ø 120 x 65	bez víčka	5	50	103863
HWADW 120 RD HFT	Ø 120 x 65	s krycím víčkem	5	40	105308
HWADW 120 TD HFT	Ø 120 x 65	s tapetovým víčkem	5	40	105309



HWADW 65 HFT, rozbočovací přístrojová

krabice; bílá (RAL 9010), vzdálenost skrutiček 60 mm, potřebný instalační otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm, 2 rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWADW 120 HFT, rozbočovací přístrojová

krabice; bílá (RAL 9010), potřebný instalační otvor Ø 121 mm, vonkajší lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 3 rúrok Ø 20 mm, 3 rúrok Ø 25 mm a 3 káblov