

HWDW 65, přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm a 2 kabelů, ideální pro instalace v pasivních domech

Materiál

PP/TPE



samozhášivý



IP30



-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWDW 65	Ø 65 x 45	25	250	100109

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



HWADW 65, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů

Materiál

PP/TPE



samozhášivý



IP30



-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWADW 65	Ø 65 x 60	25	200	103043

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



HWADW 120, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 3 hadic Ø 20 mm, 3 hadic Ø 25 mm a 3 kabelů

Materiál

PP/TPE



samozhášivý



IP30



-5 °C/+60 °C

typ	rozměr [mm]	model	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWADW 120	Ø 120 x 65	bez víčka	5	50	101395
HWADW 120 RD	Ø 120 x 65	s krycím víčkem	5	40	101398
HWADW 120 TD	Ø 120 x 65	s tapetovým víčkem	5	40	101399

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4

