

HWZDZ 65, krabice pro 2 přístroje; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor 2x Ø 68 mm, vnější obruba krabice 71x142 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 5 hadic Ø 20 mm a 3 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky a značkovačem bodů pro frézování otvorů

Materiál

PP-směs



samozhášivý



IP30



-5 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWZDZ 65	136 x 65 x 45	10	100	021198

HWDD 65, vestavná krabice pro dvojité přístroje; podle českých a slovenských norem, oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 73 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm a 2 kabelů

Materiál

PP-směs



samozhášivý



IP30




-5 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWDD 65	Ø 65 x 45	25	200	083711

HWAD 120, rozbočná přístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 9 hadic Ø 20 mm, 4 hadic Ø 25 mm a 12 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky

Materiál

PP-směs



IP30



-5 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



typ	rozměr [mm]	model	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAD 120	Ø 120 x 65	bez víčka	5	50	105239
HWAD 120 RD	Ø 120 x 65	s krycím víčkem	5	40	105255
HWAD 120 TD	Ø 120 x 65	s tapetovým víčkem	5	40	105261

HWAK, rozbočná krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor 4x Ø 35 mm, vnější obruba krabice 107x107 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 8 hadic Ø 20 mm a 6 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky a značkovačem bodů pro frézování otvorů

Materiál

PP-směs



samozhášivý



IP30



-5 °C/+60 °C

Shoda s normami:

EN 60670

ÖVE/ÖNORM E 8608-4



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HWAK 100	107 x 107 x 52	10	80	021199

HWZDZ 65, krabice pre 2 prístroje; oranžová (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor 2x Ø 68 mm, vonkajší lem krabice 71x142 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 5 rúrok Ø 20 mm a 3 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddelovacích prepážok a predznačené body pre frézovanie otvorov

HWDD 65, vstavaná krabica pre dvojnásobné prístroje; podľa českých a slovenských noriem, oranžová (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 73 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 4 rúrok Ø 20 mm a 2 káblov

HWAD 120, rozbočovací prístrojová krabica; oranžová (RAL 2004), potrebný inštalačný otvor Ø 121 mm, vonkajší lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 9 rúrok Ø 20 mm, 4 rúrok Ø 25 mm a 12 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddelovacích prepážok

HWAK, rozbočovací krabica; oranžová (RAL 2004), potrebný inštalačný otvor 4x Ø 35 mm, vonkajší lem krabice 107x107 mm, pre podklady hrubé 7 - 35 mm, max. pripojenie 8 rúrok Ø 20 mm a 6 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddelovacích prepážok a predznačené body pre frézovanie otvorov