

**KH, bezhalogenový držák kabelů;** světle šedý (RAL 7035), pro vyrovnanou instalaci opláštěných kabelů

Materiál  
POM

 bezhalogenový

 -5 °C/+60 °C

| typ     | rozměr [mm]  | počet kabelů | mb [ks] | mb [ks] | ref. č. |
|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| KH-1 xx | 100 x 10 x 3 | 8            | 50      | 1000    | 103496  |
| KH-2 xx | 200 x 10 x 3 | 16           | 25      | 500     | 103497  |



**Shoda s normami:**  
EN 60754

**KSH, bezhalogenový multi-kabelový držák;** světle šedý (RAL 7035), pro montáž a upevnění opláštěných kabelů na stěny a stropy, s rychlouzávěrem pro snadnou a rychlou instalaci

Materiál  
PP-směs

 bezhalogenový

 -25 °C/+90 °C

| typ       | rozměr [mm]   | počet kabelů | mb [ks] | mb [ks] | ref. č. |
|-----------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| KSH 15 xx | 80 x 52 x 26  | 15           | 25      | 250     | 103962  |
| KSH 30 xx | 119 x 52 x 26 | 30           | 15      | 150     | 103963  |



**Shoda s normami:**  
EN 60695, EN 60754,  
EN 50642

**DSL, bezhalogenová zatlačecí přichytka;** světle šedá (RAL 7035), pro upevnění kabelů se stahovacími pásky

Materiál  
PP

 bezhalogenový

 -25 °C/+90 °C

| typ       | délka [mm] | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|-----------|------------|---------|---------|---------|
| DSL 35 xx | 35         | 100     | 12 000  | 104550  |



**Shoda s normami:**  
EN 60754

**DSC 3-13, svorka na kabely;** HFT, bez halogenů, světle šedá (RAL 7035), pro upevnění kabelů a kabelových svazků v cihlové nebo betonové stěně, požadovaný upevňovací otvor Ø 6 mm

Materiál  
PP

 bezhalogenový

 +25 °C/+90 °C

| typ      | rozměr [mm] | mb [ks] | vb [ks] | ref. č. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|
| DSC 3-13 | 3 až 13     | 100     | 15 000  | 106791  |



**DSC 3-13, káblková svorka;** HFT, bezhalogénová, svetlosivá (RAL 7035), na upevnenie káblov a káblkových zväzkov v tehlových alebo betónových stenách, potrebný upevňovací otvor Ø 6 mm