

SB, násuvné koleno hladké; světle šedé (RAL 7035), šedé (RAL 7037), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C

GY



-5 °C/+60 °C

LG



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				GY šedá/sivá	LG sv.šedá/sv.sivá
SB 16 xx	16	50	400	020615	020622
SB 20 xx	20	25	300	020616	020623
SB 25 xx	25	20	160	020617	020624
SB 32 xx	32	1	50	020618	020625
SB 40 xx	40	1	35	020619	020626
SB 50 xx	50	1	20	020620	020627
SB 63 xx	63	1	8	020621	065499

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21

SB UV, násuvné koleno hladké; černé (RAL 9005), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C



BK



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				BK UV černá/čierna	
SB 16 xx	16	25	300	008884	
SB 20 xx	20	25	200	008885	
SB 25 xx	25	10	80	008886	
SB 32 xx	32	1	50	008887	

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21

NB, násuvné koleno hladké; bílé (RAL 9010), pro spojení tuhých trubek v úhlu 90°, jiné rozměry na vyžádání

Materiál

PVC-U



samozhášivý



-5 °C/+60 °C



typ	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
				WH bílá/biela	
NB 20 xx	20	25	200	009227	
NB 25 xx	25	10	80	009228	
NB 32 xx	32	1	50	009229	

SB, násuvné koleno hladké; svetlo sivé (RAL 7035), sivé (RAL 7037), pre napojenie pevných rúrok v uhle 90°

SB UV, násuvné koleno hladké; čierne (RAL 9005), pre napojenie pevných rúrok v uhle 90°

NB, násuvné koleno hladké; biele (RAL 9010), pre napojenie pevných rúrok v uhle 90°, iné rozmery na vyžiadanie

UM, redukční spojka násuvná z PVC; světle šedá (RAL 7035) nebo šedá (RAL 7037), pro spojení trubek rozdílných rozměrů

Materiál

PVC



samozhášivý



-5 °C/+60 °C



typ	rozměr [mm]		mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	LG sv.šedá/sv.sivá
UM 20/25 xx	20	25	100	-	021898	021895

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-21