

SEG S, úhlová vývodka; bezhalogenová, černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Materiál
PA-Blend



HFT



samozhášivý



IP65



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SEG 1212 S xx	M12 x 1,5	12	50	1600	043065	061151
SEG 1616 S xx	M16 x 1,5	16	20	640	012711	061153
SEG 2020 S xx	M20 x 1,5	20	20	480	012712	041385
SEG 2525 S xx	M25 x 1,5	25	10	240	012713	037077
SEG 3232 S xx	M32 x 1,5	32	10	160	012714	061155



Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT

SKEG S, úhlová vývodka; s vnitřním těsněním pro kabel, bezhalogenová, černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Materiál
PA-směs



HFT



samozhášivý



IP65



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SKEG 2020 S xx	M20 x 1,5	20	10	400	026369	026371
SKEG 2525 S xx	M25 x 1,5	25	10	240	026370	026372



Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT

SLN, matica; bezhalogenová, černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), metrický závit podle IEC/EN 60423

Materiál
PA-směs



HFT



samozhášivý



IP54



BK

-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:
EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	ref. č.	
				GY šedá/sivá	BK UV černá/čierna
SLN 12 xx	M12 x 1,5	12	100	081534	082004
SLN 16 xx	M16 x 1,5	16	200	014206	026257
SLN 20 xx	M20 x 1,5	20	200	013277	026256
SLN 25 xx	M25 x 1,5	25	100	013278	026255
SLN 32 xx	M32 x 1,5	32	100	013279	026254
SLN 40 xx	M40 x 1,5	40	30	015916	026053
SLN 50 xx	M50 x 1,5	50	25	017307	026054
SLN 63 xx	M63 x 1,5	63	20	027589	027590

