

SGL S, přímá vývodka; včetně těsnění s IP65, metrický závit, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), těsnění u trubky i závitů, bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Materiál
PA-směs



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-23, EN 60754



typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK UV černá/čierna
SGL 1212 S xx	M12 x 1,5	12	100	3200	023615	043067
SGL 1616 S xx	M16 x 1,5	16	100	1600	012707	043068
SGL 2020 S xx	M20 x 1,5	20	50	1200	012708	043069
SGL 2525 S xx	M25 x 1,5	25	50	400	012709	043070
SGL 3232 S xx	M32 x 1,5	32	30	360	012710	043071
SGL 4040 S xx	M40 x 1,5	40	20	240	015914	043073
SGL 5050 S xx	M50 x 1,5	50	16	128	015915	043074
SGL 6363 S xx	M63 x 1,5	63	8	64	043076	043077

SKGL S, přímá vývodka; s vnitřním těsněním pro kabel, bezhalogenová, IP65, šedá (RAL 7001) nebo černá (RAL 9005), patentovaný zásuvný systém pro rychlou montáž, těsné připojení, s metrickým závitem, těsnění u trubky i závitů

Materiál
PA-směs



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-23, EN 60754



typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SKGL 2020 S xx	M20 x 1,5	20	20	800	024883	024997
SKGL 2525 S xx	M25 x 1,5	25	10	400	024882	024998

SEG, úhlová vývodka; bezhalogenová, černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Materiál
PA-směs



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-23, EN 60754



typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SEG 1212 xx	M12 x 1,5	12	50	1600	017273	043066
SEG 1616 xx	M16 x 1,5	16	20	640	012703	033148
SEG 2020 xx	M20 x 1,5	20	20	480	012704	033149
SEG 2525 xx	M25 x 1,5	25	10	240	012705	032661
SEG 3232 xx	M32 x 1,5	32	10	160	012706	032662

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT