

SSM PB, násuvná spojka; černě lakovaná
(RAL 9005), ke spojení ocelových trubek SSR

Materiál

FE



-45 °C/+250 °C

typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
SSM 16 PB	16	25	080220
SSM 20 PB	20	50	020944
SSM 25 PB	25	50	020945
SSM 32 PB	32	50	020946
SSM 40 PB	40	25	020947
SSM 50 PB	50	10	020948
SSM 63 PB	63	5	020949



Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

SSM FV, násuvná spojka; žárově pozinkovaná,
ke spojení ocelových trubek SSR

Materiál

FE



-45 °C/+400 °C

typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
SSM 16 FV	16	25	080219
SSM 20 FV	20	50	020950
SSM 25 FV	25	50	020951
SSM 32 FV	32	50	020952
SSM 40 FV	40	25	020953
SSM 50 FV	50	10	020954
SSM 63 FV	63	5	020955



Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

GSM PB, spojka se závitem; černě lakovaná
(RAL 9005), ke spojení ocelových trubek GSR

Materiál

FE



-45 °C/+250 °C

typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
GSM 16 PB	16	25	080216
GSM 20 PB	20	50	021033
GSM 25 PB	25	50	021034
GSM 32 PB	32	50	021035
GSM 40 PB	40	25	021036
GSM 50 PB	50	10	021037
GSM 63 PB	63	5	021038



Shoda s normami:

EN 61386-1

EN 61386-21

SSM PB, násuvná spojka; lakovaná na čierno
(RAL 9005), pre spojenie ocelových rúrok SSR

SSM FV, násuvná spojka; žiarovo pozinkovaná, pre
spojenie ocelových rúrok SSR

GSM PB, spojka so závitom; lakovaná na čierno
(RAL 9005), pre spojenie ocelových rúrok GSR