

SVG S, přímá vývodka; Pg závit, bezhalogenová; IP65, černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, těsnění v trubky i závitů

Materiál
PA-směs



HFT



samozhášivý



IP65



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1
EN 61386-23, IEC 60754-1

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.	
					GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SVG 1207 S xx	PG7	12	100	3200	-	043053
SVG 1209 S xx	PG9	12	100	3200	016995	043055
SVG 1609 S xx	PG9	16	100	1600	043078	043079
SVG 1611 S xx	PG11	16	100	1600	012691	043057
SVG 2011 S xx	PG11	20	50	1200	043081	043082
SVG 2013 S xx	PG13,5	20	50	1200	012692	043058
SVG 2516 S xx	PG16	25	50	600	012693	043059
SVG 3221 S xx	PG21	32	30	360	012694	043060
SVG 4029 S xx	PG29	40	20	240	019298	043061
SVG 5036 S xx	PG36	50	16	128	019299	043062
SVG 6348 S xx	PG48	63	8	64	043064	043063



SVW, úhlová vývodka; 90°, Pg závit, bezhalogenová, IP54, šedá (RAL 7001), černá (RAL 9005), pevnost v tahu, bajonetový systém rychlé montáže

Materiál
PA-směs



HFT



samozhášivý



IP54



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. šedá/sivá
SVW 1611 xx	PG11	16	20	800	012687
SVW 3221 xx	PG21	32	10	160	012690



typ	závit	od [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č. černá/čierna
SVW 2013 xx	PG13,5	20	20	480	043024



SGM, matice s PG závitem; bezhalogenová, černá (RAL 9005) nebo šedá (RAL 7001)

Materiál
PA-směs



HFT



samozhášivý



IP54



-25 °C/+105 °C

Shoda s normami:

EN 61386-1
EN 61386-23, EN 60754

typ	závit	od [mm]	mb [ks]	ref. č.	
				GY šedá/sivá	BK černá/čierna
SGM 9 xx	PG9 x 1,5	9	200	-	043043
SGM 11 xx	PG11 x 1,5	11	200	013673	043034
SGM 13 xx	PG13 x 1,5	13	200	013674	043036
SGM 16 xx	PG16 x 1,5	16	200	013675	043037
SGM 21 xx	PG21 x 1,5	21	100	013676	026658
SGM 29 xx	PG29 x 1,5	29	30	016649	043039
SGM 36 xx	PG36 x 1,5	36	25	017308	043040
SGM 48 xx	PG48 x 1,5	48	25	025198	043041

