

TET E, gumová těsnicí průchodka; odolná vůči povětrnostním vlivům, pro tloušťku stěny 1–4 mm, pro utěsnění kabelů a trubek



IP67



-25 °C/+95 °C



typ	těsnicí rozsah [mm]	průměr [mm]	mb [ks]	ref. č.
TET 3-5 E	3 až 5	12,5	50	085816
TET 5-7 E	5 až 7	16,0	50	005130
TET 7-10 E	7 až 10	19,0	50	005131
TET 10-14 E	10 až 14	23,0	50	005132
TET 14-20 E	14 až 20	29,0	50	005134
TET 20-26 E	20 až 26	38,0	25	005133

TET C, gumová těsnicí průchodka; samozhášivá, odolná vůči olejům, pro tloušťku stěny 1–4 mm, pro utěsnění kabelů a trubek



IP67



samozhášivý



-25 °C/+95 °C



typ	těsnicí rozsah [mm]	průměr [mm]	mb [ks]	ref. č.
TET 5- 7 C	5 až 7	16	50	005135
TET 7-10 C	7 až 10	19	50	005137
TET 10-14 C	10 až 14	23	50	005138
TET 14-20 C	14 až 20	29	50	005139
TET 26-35 C	26 až 35	48	25	005141

TET E, gumová priechodka; odolná voči poveternostným vplyvom, pre hrúbku steny 1-4 mm, na utesnenie káblov a potrubí

TET C, gumová priechodka; nehorľavá, odolná voči olejom, pre hrúbku steny 1-4 mm, na utesnenie káblov a potrubí