

BODL, dno; modré (RAL 5005) s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák, max. zatížení 100 N, max. připojení 4 hadic do Ø 20 mm (BODL 60) nebo 4 hadic do Ø 25 mm (BODL 80)

Materiál

PE/MS



bezhalogenový



-40 °C/+100 °C



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
BODL 60	Ø 60	25	250	026303
BODL 80	Ø 80	25	250	026304

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

LD 60, krycí víčko; bílé (RAL 9010), k uzavření instalačních krabic, s předlisovanými otvory pro průchod lustrového háku a kabelů

Materiál

PVC



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
LD 60	Ø 60	25	250	026313

Shoda s normami:

EN 60670

PUD 60, omítací víčko; oranžové (RAL 2004), k ochraně krabice při omítání

Materiál

PE



bezhalogenový



-40 °C/+100 °C



typ	průměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
PUD 60	Ø 60	25	250	026315

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

DAL/T 60, hladní díl stropní krabice; modrá (RAL 5005), s integrovanou mosaznou vložkou M5 pro lustrové háky s délkou od 55 mm, max. zatížení 100 N, hlavní díl krabice DAL

Materiál

PE



bezhalogenový



IP30



-40 °C/+100 °C



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
DAL/T 60	Ø 60 x 53	25	200	026306

Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754