


CK, spojka víka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C



2J

typ	pro šířku žlabu [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CK 50/170 WH	170	10	200	036068

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4




CFT 50/170, plochá T odbočka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C



2J

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CFT 50/170 WH	170 x 50	1	5	036783

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



CE WH, koncovka; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C



2J

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
CE 50/170 WH	170 x 50	10	150	036069

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



AC 50/170, adaptér pro SLS/SLC; bílý (RAL 9010)

Materiál
PVC-U



samozhášivý



-25 °C/+60 °C



2J

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AC 50/170 WH	50 x 170	1	200	036062

Shoda s normami:
EN 50085, BS 4678/4



CH 50/170, přichytka kabelů pro SLS/SLC; bílá (RAL 9010)

Materiál
PVC-U

typ	pro výšku žlabu [mm]	mb [ks]	mb [ks]	ref. č.
CH 50/170 WH	50	20	1000	036064

CH 50/170, přichytka káblov pre SLS/SLC; biela (RAL 9010)

