

DAL, lustrová krabice; s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák od dříku délky 55 mm, max. zatížení 100 N, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní hloubka 70,4 mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25 mm

Součásti: hlavní díl DALT 60, modrý (RAL 5005); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
DAL	Ø 60 x 72	5	50	026305



Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754

AKB 80, rozbočovací krabice; se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, v kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč 71 mm, montážní hloubka 54 mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25 mm

Součásti: hlavní díl AKBH s integrovaným upevňovacím krytem, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029)

Materiál
PE

 bezhalogenový

 IP30

 -40 °C/+100 °C

typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
AKB 80	80 x 80 x 54	5	50	026290



Shoda s normami:

EN 60670-1, EN 60670-22
ÖVE/ÖNORM E 8608-5, EN 60754