

FXKVM, násuvná spojka; černá (RAL 9005),
pro pískotěsné spojení trubek FXKVS nebo FXKVR

Materiál
PE

CLASS
N 450, IP40

-30 °C/+70 °C

typ	od [mm]	ED [mm]	mb [ks]	ref. č.
FXKVM 40 BK	40	42,9	1	055202
FXKVM 50 BK	50	57,9	1	025755
FXKVM 63 BK	63	73,0	1	025756
FXKVM 75 BK	75	84,2	1	025757
FXKVM 90 BK	90	100,5	1	025758
FXKVM 125 BK	125	142,2	1	032331
FXKVM 175 BK	175	193,0	1	041351
FXKVM 200 BK	200	221,0	1	040801

Shoda s normami:
EN 61386-1, EN 61386-24



FXKVM TR, násuvná spojka; transparentní,
pro pískotěsné spojení chrániček FXKVS nebo FXKVR,
s těsnicími kroužky (FXKVDR) možnost vodotěsného (0,5 bar)
spojení

Materiál
PE

CLASS
N 450, IP40

-30 °C/+70 °C

UV
ANO

typ	od [mm]	délka [mm]	mb [ks]	ref. č.
FXKVM 110 TR/UV KONISCH/MITTELSTEG	110	190	1	103649
Vodotěsná varianta:				
FXKVM 110 TR/UV/ON KONISCH/MITTELSTEG	110	190	1	105650
FXKVM 160 TR/UV	160	295	1	100004

Shoda s normami:
EN 61386-1, EN 61386-24



FXKVDR, těsnící kroužek; černý (RAL 9005),
pro vodotěsné spojení trubek FXKVS nebo FXKVR

Materiál
TPE

CLASS
N 450, IP 67

-30 °C/+70 °C

typ	od [mm]	mb [ks]	ref. č.
FXKVDR 40 BK	40	1	055193
FXKVDR 50 BK	50	1	025763
FXKVDR 63 BK	63	1	025764
FXKVDR 75 BK	75	1	025765
FXKVDR 90 BK	90	1	025766
FXKVDR 110 BK	110	1	025458
FXKVDR 125 BK	125	1	032329
FXKVDR 160 BK	160	1	025767
FXKVDR 175 BK	175	1	055219
FXKVDR 200 BK	200	1	040799

Shoda s normami:
EN 61386-1, EN 61386-24



FXKVM, násuvná spojka; čierna (RAL 9005),
pre pieskotestné spojenie rúr FXKVS, alebo FXKVR rúr

FXKVM TR, násuvná spojka; priehľadná,
na pieskotestné spojenie rúr FXKVS alebo FXKVR,
s tesniacimi krúžkami (FXKVDR) vodotesné (0,5 bar)
spojenie

FXKVDR, tesniaci krúžok; čierny (RAL 9005),
pre vodotesné spojenie rúr FXKVS, alebo FXKVR rúr