

Kabelové chráničky korugované bezhalogenové s příslušenstvím

FXKVS 6M, tuhá kabelová chránička s korugovaným vnějším povrchem; bezhalogenová, s hladkým vnitřním povrchem z tvrdého HD-PE, nárazuvzdorná, pro střední mechanické zatížení, černá (RAL 9005), dodávaná délka 6 m, včetně spojky

Materiál

PE-HD



bezhalogenový



N 450



> 450 N



-30 °C/+70 °C



normal

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-24



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	vb [m]	ref. č.
FXKVS 50 BK/Z 6m	50	41	6	1170	099354
FXKVS 63 BK 6m	63	52	6	1260	025751
FXKVS 75 BK 6m	75	61	6	978	025752
FXKVS 90 BK 6m	90	75	6	648	041193
FXKVS 110 BK 6m	110	93	6	402	041205
FXKVS 125 BK 6m	125	107	6	288	041194
FXKVS 160 BK 6m	160	136	6	198	041196
FXKVS 175 BK 6m	175	150	6	264	044965
FXKVS 200 BK 6m	200	170	6	120	041197
Vodotěsná varianta:					
FXKVS 110 BK 6m vč. spojky + 2x těsnění	110	93	6	402	077193

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách

Objednací pokyn: lze objednat ve verzi UV stabilní - FXKVS BK UV

FXKVR, ohebná kabelová chránička s korugovaným vnějším povrchem; bezhalogenová, z tvrdého HD-PE, nárazuvzdorná, pro střední mechanické zatížení, černá (RAL 9005), dodávaná v kotoučích se zatahovací šňůrkou, včetně spojky

Materiál

PE-HD



bezhalogenový



N 450



> 450 N



-30 °C/+70 °C



normal

Shoda s normami:

EN 61386-1, EN 61386-24

ÖVE E 8635



typ	od [mm]	id [mm]	mb [m]	ref. č.
FXKVR 40 BK 50m	40	31	50	055107
FXKVR 50 BK 50m	50	40	50	041925
FXKVR 63 BK 50m	63	50	50	032332
FXKVR 75 BK 50m	75	61	50	026353
FXKVR 90 BK 50m	90	74	50	041343
FXKVR 110 BK 50m	110	92	50	041344
FXKVR 125 BK 50m	125	105	50	041990
FXKVR 160 BK 25m	160	136	25	042514
FXKVR 200 BK 25m	200	176	25	099585
Vodotěsná varianta:				
FXKVR 110 BK 50m vč. spojky + 2x těsnění	110	92	50	086189

Objednací pokyn: lze objednat i v jiných barvách

Objednací pokyn: lze objednat ve verzi UV stabilní - FXKVR BK UV