


Rozbočovací krabice bezhalogenové, k instalaci na povrch

HFCB WH/1, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, bílá (RAL 9010), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs




typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/1 WH	Ø 65 x 32	25	200	037038
HFCB 25/1 WH	Ø 65 x 32	25	200	041622

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

HFCB BK/1, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, černá (RAL 9005), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2") pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs




typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/1 BK	Ø 65 x 32	25	200	009646
HFCB 25/1 BK	Ø 65 x 32	25	200	009647
HFCB 32/1 BK	Ø 80 x 40	10	80	009648

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

HFCB WH/2, kulatá krabice; bezhalogenová, podle britských norem, bílá (RAL 9010), se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 50,8 mm (2"), pro hadice rozměru od 16 mm do 25 mm, případně rozteč šroubů 65 mm pro hadice rozměru 32 mm, otvory pro šrouby s mosaznou vložkou M4, bez krytu

Materiál
PC-směs



typ	rozměr [mm]	mb [ks]	vb [ks]	ref. č.
HFCB 20/2 WH	Ø 65 x 32	25	200	037039
HFCB 25/2 WH	Ø 65 x 32	25	200	041459

Shoda s normami:

BS 4607/5, EN 60754, EN 50642

Rozbočovací krabice bezhalogénové, pre inštaláciu na povrch

HFCB WH/1, okrúhla krabica; bezhalogénová, podľa anglických noriem, biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

HFCB BK/1, okrúhla krabica; bezhalogénová, podľa anglických noriem, čierna (RAL 9005), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2") pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu

HFCB WH/2, okrúhla krabica; bezhalogénová, podľa anglických noriem, biela (RAL 9010), s 2 otvormi pre skrutky, vzdialenosť skrutiek 50,8 mm (2"), pre rúrky rozmerov 16 mm až 25 mm, prípadne vzdialenosť skrutiek 65 mm pre rúrky rozmeru 32 mm, otvory pre skrutky s mosadznou vložkou M4, bez krytu